



型号：

WZB：LMKC10LLUU

MISUMI：LHKMSNL10

YHDA：LMR71-d10

列：4

内径：

dr (mm)：10

公差 (μm)：0-12

外径：

D (mm)：23

公差 (μm)：0-16

长度：

L (mm)：82

公差 (μm)：± 300

l (mm)：27

法兰：

D1 (mm)：43

K (mm)：34

H (mm)：6

(mm)：33

联接孔：

d1 (mm)：4.5

d2 (mm)：7.5

h (mm)：4.1

法兰垂直度：20

径向跳动(MAX.)：20

基本额定载荷 (kgf)：

C：60

Co：112

重量 (g)：189

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件（密封件） 材质	
		材质	硬度（HRC）	表面处理	材质	硬度（HRC）	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKC LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	无电解镀 镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈 钢	-20~80	65Mn	-

LMKC LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---