



型号 :	
WZB :	LMKC30LLUU
MISUMI :	LHKMSNL30
YHDA :	LMR71-d30
列 :	6
内径 :	
dr (mm) :	30
公差 (μm) :	0-18
外径 :	
D (mm) :	52
公差 (μm) :	0-22
长度 :	
L (mm) :	184
公差 (μm) :	± 300
l (mm) :	61
法兰 :	
D1 (mm) :	82
K (mm) :	64
H (mm) :	10
(mm) :	67
联接孔 :	
d1 (mm) :	6.6
d2 (mm) :	11
h (mm) :	6.1
法兰垂直度 :	25
径向跳动(MAX.) :	25
基本额定载荷 (kgf) :	
C :	254
Co :	560
重量 (g) :	1543

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKC LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKC LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

---

LMKC LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---