



型号：

WZB：LMHC13LLUU

MISUMI：LHKMCNL13

YHDA：LMR81-d13

列：4

内径：

dr (mm)：13

公差 (μm)：0-15

外径：

D (mm)：28

公差 (μm)：0-16

长度：

L (mm)：92

公差 (μm)：± 300

l (mm)：30

法兰：

D1 (mm)：48

W (mm)：34

H (mm)：6

A (mm)：-

F (mm)：-

联接孔：

d1 (mm)：4.5

d2 (mm)：7.5

h (mm)：4.1

(μm)：20

(μm)：20

基本额定载荷 (kgf)：

C：83

Co：160

重量 (g)：-

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMHC LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMHC LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMHC LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

---

LMHC LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---