


型号：

WZB (钢保)：LMF40LLM

MISUMI (钢保)：LHKRNLF40

列：6

内径：

dr (mm)：40

公差 (μm)：0-21

外径：

D (mm)：65

公差 (μm)：-

长度：

L (mm)：230

公差 (μm)：± 300

法兰：

D1 (mm)：101

H (mm)：13

Φ (mm)：83

联接孔：

d1 (mm)：9

d2 (mm)：14

h (mm)：8.1

(μm)：30

(μm)：30

基本额定载荷 (kgf)：

C：350

Co：820

重量 (g)：2950

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

