


型号：

WZB (钢保)：LMF8LLM

MISUMI (钢保)：LHKRNLF8

列：4

内径：

dr (mm)：8

公差 (μm)：0-12

外径：

D (mm)：19

公差 (μm)：0-16

长度：

L (mm)：68

公差 (μm)：±300

法兰：

D1 (mm)：40

H (mm)：6

Φ (mm)：29

联接孔：

d1 (mm)：4.5

d2 (mm)：7.5

h (mm)：4.1

(μm)：20

(μm)：20

基本额定载荷 (kgf)：

C：44

Co：80

重量 (g)：135

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度℃	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

