


型号：

WZB (钢保)：LMF30LLM

MISUMI (钢保)：LHKRNLF30

列：6

内径：

dr (mm)：30

公差 (μm)：0-18

外径：

D (mm)：52

公差 (μm)：0-22

长度：

L (mm)：184

公差 (μm)：± 300

法兰：

D1 (mm)：82

H (mm)：10

Φ (mm)：67

联接孔：

d1 (mm)：6.6

d2 (mm)：11

h (mm)：6.1

(μm)：25

(μm)：25

基本额定载荷 (kgf)：

C：254

Co：560

重量 (g)：1636

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件（密封件） 材质	
		材质	硬度（HRC）	表面处理	材质	硬度（HRC）	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

