



型号：

WZB (镀镍) : LMF6LLAUU  
 MISUMI (镀镍) : LHKRL6  
 YHDA (镀镍) : LMR02-d6

列： 4

内径：

dr (mm) : 6  
 公差 (μm) : 0-12

外径：

D (mm) : 15  
 公差 (μm) : 0-13

长度：

L (mm) : 49  
 公差 (μm) : ± 300

法兰：

D1 (mm) : 32  
 H (mm) : 5  
 (mm) : 24

联接孔：

d1 (mm) : 3.5  
 d2 (mm) : 6  
 h (mm) : 3.1  
 (μm) : 20  
 (μm) : 20

基本额定载荷 (kgf)：

C : 33  
 Co : 54  
 重量 (g) : 66

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

