



型号：

|              |            |
|--------------|------------|
| WZB (镀镍)：    | LMF40LLAUU |
| MISUMI (镀镍)： | LHKRL40    |
| YHDA (镀镍)：   | LMR02-d40  |

列： 6

内径：

|          |      |
|----------|------|
| dr (mm)： | 40   |
| 公差 (μm)： | 0-21 |

外径：

|          |    |
|----------|----|
| D (mm)：  | 65 |
| 公差 (μm)： | -  |

长度：

|          |       |
|----------|-------|
| L (mm)：  | 230   |
| 公差 (μm)： | ± 300 |

法兰：

|          |     |
|----------|-----|
| D1 (mm)： | 101 |
| H (mm)：  | 13  |
| (mm)：    | 83  |

联接孔：

|          |     |
|----------|-----|
| d1 (mm)： | 9   |
| d2 (mm)： | 14  |
| h (mm)：  | 8.1 |
| (μm)：    | 30  |
| (μm)：    | 30  |

基本额定载荷 (kgf)：

|         |      |
|---------|------|
| C：      | 350  |
| Co：     | 820  |
| 重量 (g)： | 2950 |

介绍:

| 型号        | 生产标准            | 外壳    |          |       | 滚珠    |          | 保持器    |          | 附件 (密封件)<br>材质 |     |
|-----------|-----------------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|----------------|-----|
|           |                 | 材质    | 硬度 (HRC) | 表面处理  | 材质    | 硬度 (HRC) | 材质     | 使用温度     | 骨架             | 橡胶  |
| LMF LLUU  | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64  | -     | GCr15 | 61 ~ 66  | 树脂     | -20 ~ 80 | 65Mn           | 丁腈胶 |
| LMF LLAUU | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64  | 无电解镀镍 | GCr15 | 61 ~ 66  | 树脂     | -20 ~ 80 | 65Mn           | 丁腈胶 |
| LMF LLM   | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64  | -     | GCr15 | 61 ~ 66  | 304不锈钢 | -20 ~ 80 | 65Mn           | -   |
| LMF LLAM  | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64  | 无电解镀镍 | GCr15 | 61 ~ 66  | 304不锈钢 | -20 ~ 80 | 65Mn           | -   |

