



型号：

WZB (镀镍) : LMF10LLAUU
 MISUMI (镀镍) : LHKRL10
 YHDA (镀镍) : LMR02-d10

列： 4

内径：

dr (mm) : 10
 公差 (μm) : 0-12

外径：

D (mm) : 23
 公差 (μm) : 0-16

长度：

L (mm) : 82
 公差 (μm) : ± 300

法兰：

D1 (mm) : 43
 H (mm) : 6
 (mm) : 33

联接孔：

d1 (mm) : 4.5
 d2 (mm) : 7.5
 h (mm) : 4.1
 (μm) : 20
 (μm) : 20

基本额定载荷 (kgf)：

C : 60
 Co : 112
 重量 (g) : 205

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

