



型号：

WZB (镀镍) : LMF13LLAUU
 MISUMI (镀镍) : LHKRL13
 YHDA (镀镍) : LMR02-d13

列： 4

内径：

dr (mm) : 13
 公差 (μm) : 0-15

外径：

D (mm) : 28
 公差 (μm) : 0-16

长度：

L (mm) : 92
 公差 (μm) : ± 300

法兰：

D1 (mm) : 48
 H (mm) : 6
 (mm) : 38

联接孔：

d1 (mm) : 4.5
 d2 (mm) : 7.5
 h (mm) : 4.1
 (μm) : 20
 (μm) : 20

基本额定载荷 (kgf)：

C : 83
 Co : 160
 重量 (g) : 308

介绍:

| 型号 | 生产标准 | 外壳 | | | 滚珠 | | 保持器 | | 附件 (密封件) 材质 | |
|-----------|-----------------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|----------------|-----|
| | | 材质 | 硬度 (HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度 (HRC) | 材质 | 使用温度 | 骨架 | 橡胶 |
| LMF LLUU | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64 | - | GCr15 | 61 ~ 66 | 树脂 | -20 ~ 80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LMF LLAUU | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61 ~ 66 | 树脂 | -20 ~ 80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LMF LLM | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64 | - | GCr15 | 61 ~ 66 | 304不锈钢 | -20 ~ 80 | 65Mn | - |
| LMF LLAM | GB/T169 40-2012 | GCr15 | 60 ~ 64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61 ~ 66 | 304不锈钢 | -20 ~ 80 | 65Mn | - |

