



型号：

WZB (镀镍)：	LMF20LLAUU
MISUMI (镀镍)：	LHKRL20
YHDA (镀镍)：	LMR02-d20

列： 5

内径：

dr (mm)：	20
公差 (μm)：	0-18

外径：

D (mm)：	40
公差 (μm)：	0-19

长度：

L (mm)：	120
公差 (μm)：	± 300

法兰：

D1 (mm)：	62
H (mm)：	8
(mm)：	51

联接孔：

d1 (mm)：	5.5
d2 (mm)：	9
h (mm)：	5.1
(μm)：	25
(μm)：	25

基本额定载荷 (kgf)：

C：	143
Co：	280
重量 (g)：	752

介绍：

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (HRC)	表面处理	材质	硬度 (HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

