



型号：

WZB (镀镍)：	LMF25LLAUU
MISUMI (镀镍)：	LHKRL25
YHDA (镀镍)：	LMR02-d25

列： 6

内径：

dr (mm)：	25
公差 (μm)：	0-18

外径：

D (mm)：	45
公差 (μm)：	0-19

长度：

L (mm)：	167
公差 (μm)：	± 300

法兰：

D1 (mm)：	74
H (mm)：	10
(mm)：	60

联接孔：

d1 (mm)：	6.6
d2 (mm)：	11
h (mm)：	6.1
(μm)：	25
(μm)：	25

基本额定载荷 (kgf)：

C：	159
Co：	320
重量 (g)：	1245

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMF LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMF LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMF LLAM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

