



型号：

WZB (镀镍) : LMK8LLAUU  
 MISUMI (镀镍) : LHKSL8  
 YHDA (镀镍) : LMR12-d8

列： 4

内径：

dr (mm) : 8  
 公差 (μm) : 0-12

外径：

D (mm) : 19  
 公差 (μm) : 0-16

长度：

L (mm) : 68  
 公差 (μm) : ± 300

法兰：

D1 (mm) : 40  
 K (mm) : 30  
 H (mm) : 6  
 (mm) : 29

联接孔：

d1 (mm) : 4.5  
 d2 (mm) : 7.5  
 h (mm) : 4.1  
 (μm) : 20  
 (μm) : 20

基本额定载荷 (kgf)：

C : 44  
 Co : 80  
 重量 (g) : 117

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMK LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMK LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMK LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMK	GB/T169	GCr15	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

---

LLAM	40-2012			镍			钢			
------	---------	--	--	---	--	--	---	--	--	--