



型号：

WZB (镀镍)：	LMK30LLAUU
MISUMI (镀镍)：	LHKSL30
YHDA (镀镍)：	LMR12-d30

列： 6

内径：

dr (mm)：	30
公差 (μm)：	0-18

外径：

D (mm)：	52
公差 (μm)：	0-22

长度：

L (mm)：	184
公差 (μm)：	± 300

法兰：

D1 (mm)：	82
K (mm)：	64
H (mm)：	10
(mm)：	67

联接孔：

d1 (mm)：	6.6
d2 (mm)：	11
h (mm)：	6.1
(μm)：	25
(μm)：	25

基本额定载荷 (kgf)：

C：	254
Co：	560
重量 (g)：	1543

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMK LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMK LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMK LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMK	GB/T169	GCr15	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

LLAM	40-2012			镍			钢			
------	---------	--	--	---	--	--	---	--	--	--