



型号：

WZB (钢保)：LMH10LLM
MISUMI (钢保)：LHKCNLF10

列：4

内径：

dr (mm)：10
公差 (μm)：0-12

外径：

D (mm)：23
公差 (μm)：0-16

长度：

L (mm)：82
公差 (μm)：±300

法兰：

D1 (mm)：43
W (mm)：29
H (mm)：6
A (mm)：-
F (mm)：-

联接孔：

d1 (mm)：4.5
d2 (mm)：7.5
h (mm)：4.1
(μm)：20
(μm)：20

基本额定载荷 (kgf)：

C：60
Co：112
重量 (g)：-

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度℃	骨架	橡胶
LMH LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMH LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMH LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMH	GB/T169	GCr15	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--