



型号 :	
WZB (钢保镀镍) :	LMFP35LLAM
MISUMI (钢保镀镍) :	LHKIRLF35
列 :	6
内径 :	
dr (mm) :	35
公差 (μm) :	0-21
外径 :	
D (mm) :	60
公差 (μm) :	-
长度 :	
L (mm) :	200
公差 (μm) :	± 300
l (mm) :	13
法兰 :	
D1 (mm) :	96
H (mm) :	13
(mm) :	78
联接孔 :	
d1 (mm) :	9
d2 (mm) :	14
h (mm) :	8.1
(μm) :	30
(μm) :	30
基本额定载荷 (kgf) :	
C :	270
Co :	640
重量 (g) :	2580

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMFP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMFP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

