



型号 :	
WZB (钢保镀镍) :	LMFP10LLAM
MISUMI (钢保镀镍) :	LHKIRLF10
列 :	4
内径 :	
dr (mm) :	10
公差 (μm) :	0-12
外径 :	
D (mm) :	23
公差 (μm) :	0-16
长度 :	
L (mm) :	82
公差 (μm) :	± 300
l (mm) :	6
法兰 :	
D1 (mm) :	43
H (mm) :	6
(mm) :	33
联接孔 :	
d1 (mm) :	4.5
d2 (mm) :	7.5
h (mm) :	4.1
(μm) :	20
(μm) :	20
基本额定载荷 (kgf) :	
C :	60
Co :	112
重量 (g) :	205

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMFP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-
LMFP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	无电解镀镍	GCr15	61~66	304不锈钢	-20~80	65Mn	-

