



型号 :	
WZB (钢保镀镍) :	LMFP20LLAM
MISUMI (钢保镀镍) :	LHKIRLF20
列 :	5
内径 :	
dr (mm) :	20
公差 (μm) :	0-18
外径 :	
D (mm) :	40
公差 (μm) :	0-19
长度 :	
L (mm) :	120
公差 (μm) :	± 300
l (mm) :	8
法兰 :	
D1 (mm) :	62
H (mm) :	8
(mm) :	51
联接孔 :	
d1 (mm) :	5.5
d2 (mm) :	9
h (mm) :	5.1
(μm) :	25
(μm) :	25
基本额定载荷 (kgf) :	
C :	143
Co :	280
重量 (g) :	752

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMFP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMFP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

