



型号：

WZB (钢保镀镍)：

LMKP6LLAM

MISUMI (钢保镀镍)：

LHKISLF6

列：

4

内径：

dr (mm)：

6

公差 (μm)：

0-12

外径：

D (mm)：

15

公差 (μm)：

0-13

长度：

L (mm)：

49

公差 (μm)：

± 300

l (mm)：

5

法兰：

D1 (mm)：

32

K (mm)：

25

H (mm)：

5

(mm)：

24

联接孔：

d1 (mm)：

3.5

d2 (mm)：

6

h (mm)：

3.1

法兰垂直度：

20

径向跳动(MAX.)：

20

基本额定载荷 (kgf)：

C：

33

Co：

54

重量 (g)：

58

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件(密封件)材质	
		材质	硬度(HRC)	表面处理	材质	硬度(HRC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	无电解镀 镍	GCr15	61~66	树脂	-20~80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60~64	-	GCr15	61~66	304不锈 钢	-20~80	65Mn	-
LMKP	GB/T169	GCr1	60~64	无电解镀	GCr15	61~66	304不锈	-20~80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--