



型号：

WZB (钢保镀镍)：	LMKP35LLAM
MISUMI (钢保镀镍)：	LHKISLF35
列：	6

内径：

dr (mm)：	35
公差 (μm)：	0-21

外径：

D (mm)：	60
公差 (μm)：	-

长度：

L (mm)：	200
公差 (μm)：	± 300
l (mm)：	13

法兰：

D1 (mm)：	96
K (mm)：	75
H (mm)：	13
(mm)：	78

联接孔：

d1 (mm)：	9
d2 (mm)：	14
h (mm)：	8.1

法兰垂直度：

法兰垂直度：	30
--------	----

径向跳动(MAX.)：

径向跳动(MAX.)：	30
-------------	----

基本额定载荷 (kgf)：

C：	270
Co：	640
重量 (g)：	2400

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMKP	GB/T169	GCr1	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--