



型号：

| | |
|----------------|------------|
| WZB (钢保镀镍)： | LMKP40LLAM |
| MISUMI (钢保镀镍)： | LHKISLF40 |
| 列： | 6 |

内径：

| | |
|----------|------|
| dr (mm)： | 40 |
| 公差 (μm)： | 0-21 |

外径：

| | |
|----------|----|
| D (mm)： | 65 |
| 公差 (μm)： | - |

长度：

| | |
|----------|-------|
| L (mm)： | 230 |
| 公差 (μm)： | ± 300 |
| l (mm)： | 13 |

法兰：

| | |
|----------|-----|
| D1 (mm)： | 101 |
| K (mm)： | 80 |
| H (mm)： | 13 |
| (mm)： | 83 |

联接孔：

| | |
|----------|-----|
| d1 (mm)： | 9 |
| d2 (mm)： | 14 |
| h (mm)： | 8.1 |

法兰垂直度：

| | |
|--------|----|
| 法兰垂直度： | 30 |
|--------|----|

径向跳动(MAX.)：

| | |
|-------------|----|
| 径向跳动(MAX.)： | 30 |
|-------------|----|

基本额定载荷 (kgf)：

| | |
|---------|------|
| C： | 350 |
| Co： | 820 |
| 重量 (g)： | 2510 |

介绍:

| 型号 | 生产标准 | 外壳 | | | 滚珠 | | 保持器 | | 附件 (密封件) 材质 | |
|------------|-----------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| | | 材质 | 硬度 (H RC) | 表面处理 | 材质 | 硬度 (H RC) | 材质 | 使用温度 | 骨架 | 橡胶 |
| LMKP LLUU | GB/T169 40-2012 | GCr1 5 | 60 ~ 64 | - | GCr15 | 61 ~ 66 | 树脂 | -20 ~ 80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LMKP LLAUU | GB/T169 40-2012 | GCr1 5 | 60 ~ 64 | 无电解镀镍 | GCr15 | 61 ~ 66 | 树脂 | -20 ~ 80 | 65Mn | 丁腈胶 |
| LMKP LLM | GB/T169 40-2012 | GCr1 5 | 60 ~ 64 | - | GCr15 | 61 ~ 66 | 304不锈钢 | -20 ~ 80 | 65Mn | - |
| LMKP | GB/T169 | GCr1 | 60 ~ 64 | 无电解镀 | GCr15 | 61 ~ 66 | 304不锈 | -20 ~ 80 | 65Mn | - |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| LLAM | 40-2012 | 5 | | 镍 | | | 钢 | | | |
|------|---------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|