



型号：

WZB (钢保镀镍)：	LMKP8LLAM
MISUMI (钢保镀镍)：	LHKISLF8
列：	4

内径：

dr (mm)：	8
公差 (μm)：	0-12

外径：

D (mm)：	19
公差 (μm)：	0-16

长度：

L (mm)：	68
公差 (μm)：	± 300
l (mm)：	6

法兰：

D1 (mm)：	40
K (mm)：	30
H (mm)：	6
(mm)：	29

联接孔：

d1 (mm)：	4.5
d2 (mm)：	7.5
h (mm)：	4.1
法兰垂直度：	20
径向跳动(MAX.)：	20

基本额定载荷 (kgf)：

C：	44
Co：	80
重量 (g)：	117

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMKP	GB/T169	GCr1	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--