



型号：

WZB (钢保镀镍)：LMKP30LLAM

MISUMI (钢保镀镍)：LHKISLF30

列：6

内径：

dr (mm)：30

公差 (μm)：0-18

外径：

D (mm)：52

公差 (μm)：0-22

长度：

L (mm)：184

公差 (μm)：± 300

l (mm)：10

法兰：

D1 (mm)：82

K (mm)：64

H (mm)：10

(mm)：67

联接孔：

d1 (mm)：6.6

d2 (mm)：11

h (mm)：6.1

法兰垂直度：25

径向跳动(MAX.)：25

基本额定载荷 (kgf)：

C：254

Co：560

重量 (g)：1543

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMKP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMKP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMKP	GB/T169	GCr1	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--