



型号：

WZB (钢保)： LMHP40LLM
 MISUMI (钢保)： LHKICNLF40

列： 6

内径：

dr (mm)： 40
 公差 (μm)： 0-21

外径：

D (mm)： 65
 公差 (μm)： -

长度：

L (mm)： 230
 公差 (μm)： ± 300
 l (mm)： 13

法兰：

D1 (mm)： 101
 W (mm)： 71
 H (mm)： 13
 A (mm)： 68
 F (mm)： 48

联接孔：

d1 (mm)： 9
 d2 (mm)： 14
 h (mm)： 8.1
 (μm)： 30
 (μm)： 30

基本额定载荷 (kgf)：

C： 350
 Co： 820
 重量 (g)： 2798

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMHP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

LMHP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---