



型号：

WZB (钢保)： LMHP12LLM

MISUMI (钢保)： LHKICNLF12

列： 4

内径：

dr (mm)： 12

公差 (μm)： 0-15

外径：

D (mm)： 26

公差 (μm)： 0-16

长度：

L (mm)： 86

公差 (μm)： ± 300

l (mm)： 6

法兰：

D1 (mm)： 46

W (mm)： 32

H (mm)： 6

A (mm)： -

F (mm)： -

联接孔：

d1 (mm)： 4.5

d2 (mm)： 7.5

h (mm)： 4.1

(μm)： 20

(μm)： 20

基本额定载荷 (kgf)：

C： 83

Co： 160

重量 (g)： -

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMHP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLM	GB/T169 40-2012	GCr15	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

LMHP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---