



型号：

WZB (钢保)： LMHP30LLM

MISUMI (钢保)： LHKICNLF30

列： 6

内径：

dr (mm)： 30

公差 (μm)： 0-18

外径：

D (mm)： 52

公差 (μm)： 0-22

长度：

L (mm)： 184

公差 (μm)： ± 300

l (mm)： 10

法兰：

D1 (mm)： 82

W (mm)： 58

H (mm)： 10

A (mm)： 55

F (mm)： 38

联接孔：

d1 (mm)： 6.6

d2 (mm)： 11

h (mm)： 6.1

(μm)： 25

(μm)： 25

基本额定载荷 (kgf)：

C： 254

Co： 560

重量 (g)： 1567

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMHP LLUU	GB/T169 40-2012	GCr15 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr15 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMHP LLM	GB/T169 40-2012	GCr15 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-

---

LMHP LLAM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀 镍	GCr15	61 ~ 66	304不锈 钢	-20 ~ 80	65Mn	-
--------------	--------------------	-----------	---------	-----------	-------	---------	------------	----------	------	---