



型号 :	
WZB :	LMFC25LLUU
MISUMI :	LHKMRNL25
YHDA :	LMR61-d25
列 :	6
内径 :	
dr (mm) :	25
公差 (μm) :	0-18
外径 :	
D (mm) :	45
公差 (μm) :	0-19
长度 :	
L (mm) :	167
公差 (μm) :	± 300
l (mm) :	55
法兰 :	
D1 (mm) :	74
H (mm) :	10
(mm) :	60
联接孔 :	
d1 (mm) :	6.6
d2 (mm) :	11
h (mm) :	6.1
(μm) :	25
(μm) :	25
基本额定载荷 (kgf) :	
C :	159
Co :	320
重量 (g) :	1245

介绍:

型号	生产标准	外壳			滚珠		保持器		附件 (密封件) 材质	
		材质	硬度 (H RC)	表面处理	材质	硬度 (H RC)	材质	使用温度	骨架	橡胶
LMFC LLUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFC LLAUU	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	无电解镀镍	GCr15	61 ~ 66	树脂	-20 ~ 80	65Mn	丁腈胶
LMFC LLM	GB/T169 40-2012	GCr1 5	60 ~ 64	-	GCr15	61 ~ 66	304不锈钢	-20 ~ 80	65Mn	-
LMFC	GB/T169	GCr1	60 ~ 64	无电解镀	GCr15	61 ~ 66	304不锈	-20 ~ 80	65Mn	-

LLAM	40-2012	5		镍			钢			
------	---------	---	--	---	--	--	---	--	--	--